

# ANFRAGE-/BESTELLBLATT - NUR ÜBER FACHHANDEL!

## DOLLE Faro



VORNAME / NACHNAME: .....

BESTELLNUMMER: .....

STRASSE / PLZ ORT: .....

TELEFON / E-MAIL: .....

### ANLEITUNG

1. Wählen Sie die Treppenform bzw. den Treppenlauf aus.
2. Pfeil in Laufrichtung von unten nach oben einzeichnen.
3. Tragen Sie Ihre Wunschmaße in die Liste ein.
4. Außenmaße addieren und mit Maßtabelle vergleichen. (siehe unten)
5. Achten Sie auf mindestens 15 cm Länge an den Innenwangen! (Pfeile)
6. Brüstungsgeländer skizzieren, evtl. extra Blatt verwenden.
7. Die Breite der Deckenöffnung muss 5 cm größer sein als die Treppe (Platz für Steiggeländer). Im Regelfall kann die Treppe am Antritt 20 cm länger als die Deckenöffnung sein.
8. Die Treppe hat keine Austrittsstufe. Der Austritt ist die Deckenkante bzw. der Fußboden.

### HOLZ

- Buche, unbehandelt
- Buche versiegelt (klar)
- Buche, weiß/anthrazit grundierte Wangen, Pfosten und Stäbe

### GELÄNDERSTAB

- Knieleiste
- Reling, mitlaufende Stäbe
- Holzstäbe, senkrecht
- Edelstahlstäbe, senkrecht

### ZUBEHÖR / AUSSTATTUNG

- Brüstungsgeländer \*/\*\* : \_\_\_\_\_ lfdm.
  - Pfosten für Brüstungsgeländer \* : \_\_\_\_\_ Stück
- \* Brüstungsgeländer muss bauseits gekürzt werden  
\* Pfosten an jeder Ecke/Ende der Brüstung und alle 1,5m einplanen!  
\*\* Skizze erforderlich

### MASSE DES RAUMES

Deckenöffnung L x B: \_\_\_\_\_ cm

Geschosshöhe GH: \_\_\_\_\_ cm

Lichte Raumhöhe LH: \_\_\_\_\_ cm

Treppenbreite: \_\_\_\_\_ cm

### MASSTABELLE (Maße in cm)

Treppenlauf	Gerade		1/4-gewendelt		1/2-gewendelt	
	55-75 cm		55-75 cm		55-75 cm	
Treppenbreite (Maß siehe Skizzen)	a		a + c		a + b + c	
Anzahl Steigungen / Geschosshöhe in cm	min.	max.	min.	max.	min.	max.
11 / 203,50 - 253 cm	140	220	214	317	280	408
12 / 222 - 276 cm	154	242	228	339	294	430
13 / 240,50 - 299 cm	168	264	242	361	308	452

### WENDELUNG in Laufrichtung von unten nach oben

- linksgewendelt
- rechtsgewendelt

### VERGLEICH: MASSE AUS TABELLE MIT GEMESSENEN WERTEN


#### Beispiel für das Ausmessen einer Treppe

mit 13 Steigungen, Treppenbreite 75 cm; angegeben wird das Mindest- und Maximalmaß für den Raumbedarf.

An- und Austritt bzw. Durchgang bei 1/4-gewendelter Ausführung (siehe Pfeile  $\longleftrightarrow$ ) = mindestens 15 cm! Bitte Maßtabelle berücksichtigen!

#### Geradelaufende Treppe


Min. 168 cm Ausladung bei 14 cm Auftritt  
Max. 264 cm Ausladung bei 22 cm Auftritt



Maß a \_\_\_\_\_ cm

#### 1/4-gewendelte Treppe

(Addition von a + c = Maßsumme)  
Min. 266 cm Maßsumme bei 14 cm Auftritt  
Max. 361 cm Maßsumme bei 22 cm Auftritt




Maß a \_\_\_\_\_ cm

Maß c \_\_\_\_\_ cm

#### 1/2-gewendelte Treppe

(Addition von a + b + c = Maßsumme)  
Min. 357 cm Maßsumme bei 14 cm Auftritt  
Max. 452 cm Maßsumme bei 22 cm Auftritt



Maß a \_\_\_\_\_ cm

Maß b \_\_\_\_\_ cm

Maß c \_\_\_\_\_ cm

Mehr Informationen und den Excel-Planer finden Sie auf [www.dolle.de/faro](http://www.dolle.de/faro)